DESMOCEM H

Desencofrante puro emulsionable en agua.

- ✓ **Alta concentración.**
- ✓ **Gran rendimiento.**
- ✓ **Emulsionable en agua.**
- ✓ **Versátil.**
- ✓ **No mancha ni oscurece.**

Descripción

Desmocem H es un agente desencofrante-desmoldeante concentrado y emulsionable en agua, basado en aceites de baja adhesividad, emulgentes y aditivos, desarrollado específicamente para facilitar las tareas de desmoldeo de todo tipo de morteros y hormigones.

Debido a su composición, una vez aplicado, reduce la adherencia de los materiales cementosos sobre todo tipo de materiales, como: madera, metal o sintéticos. Gracias a esta cualidad, los morteros y hormigones endurecidos son fácilmente desmoldeados, adquiriendo una alta calidad en su acabado superficial.

Desmocem H no mancha ni oscurece la superficie. Sus componentes poseen una baja capacidad de penetración en los cementos y hormigones habitualmente empleados en edificación y elaboración de prefabricados, por lo que no se modifica su apariencia en el caso de realización de encofrados decorativos.

Alta, concentración, rendimiento y versatilidad. Desmocem H está altamente concentrado en materia activa, lo que, unido a su alta solubilidad en agua, permite adaptar su potencia frente a cualquier tipo de material cementoso y molde. En este aspecto, puede emplearse tanto puro, para la realización de desmoldeo en trabajos de alta exigencia decorativa y/o empleo de materiales de alta rugosidad, o diluido en agua cuando los materiales posean una planeidad superficial superior.

También puede emplearse como antiadherente sobre la maquinaria de construcción. Así, su empleo en hormigoneras o pisones permite una fácil limpieza de los mismos, reduciendo su mantenimiento y optimizando su vida útil.

Campos de Aplicación

Desmocem H ha de empleare en todo tipo de trabajos que involucren tareas de desmoldeo de materiales cementosos, como: construcción de forjados y estructuras, fabricación de prefabricados cementosos y hormigones o realización de acabados decorativos con morteros, entre otras.

ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L. – B73139651
P.I. de Lorquí – C/Archena, naves 17-23, 30564 Lorquí (Murcia)
Tlf: +34 968687839 – neoquim@neoquim.com

F.Revisión: 09/02/23
Nº Revisión: 3

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar sus propiedades.

DESMOCEM H

Desencofrante puro emulsionable en agua.

Características Físico-Químicas

ASPECTO	DENSIDAD	COMPOSICIÓN
Líquido oleoso de color ambar	0.85 ± 0.01	Aceites de baja adhesividad, tensoactivos emulgentes y agentes humectantes.

Modo de Aplicación

Desmocem H es un producto concentrado, pudiéndose utilizar puro o diluido con hasta 10 partes de agua.
Para conseguir un alto grado de calidad en el acabado, se recomienda que los moldes estén exentos de restos de mortero u hormigón.

Para emplear desmocem H, se han de seguir las instrucciones siguientes:

1- Agitar el envase para homogeneizar completamente el contenido.
2- Diluir el producto según los requerimientos del trabajo a realizar y tipo de material. Como orientación, Desmocem H ha de emplearse puro cuando los moldes estén compuestos por materiales muy rugosos y absorbentes, mientras que si los materiales poseen una baja rugosidad, como metales o sintéticos, el producto puede mezclarse con hasta 10 partes de agua, (1L de Desmocem H + 10 L de agua).
3- A continuación, aplicar el producto mediante pulverización, brocha o rodillo.
4- Dejar actuar el producto unos minutos y, seguidamente, verter la mezcla cementosa.

Formato

Envases de plástico de 5, 30 y 60 litros.

Recomendaciones

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los requerimientos iniciales y ajustar la dosificación del mismo. Ha de tenerse en cuenta que el ajuste de la concentracion de la mezcla reduce el consumo de producto químico. No almacenar a temperaturas superiores a 35ºC ni inferiores a 5ºC.

ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L. – B73139651
P.I. de Lorquí – C/Archena, naves 17-23, 30564 Lorquí (Murcia)
Tlf: +34 968687839 – neoquim@neoquim.com

F.Revisión: 09/02/23
Nº Revisión: 3

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar sus propiedades.