

# DESMOCEM PA

Desmocofrante líquido especial piedra artificial.



- ✓ **Alto rendimiento.**
- ✓ **Válido para todo tipo de encofrados.**
- ✓ **No deja manchas.**
- ✓ **Alta capacidad antiadherente.**
- ✓ **Listo al uso.**

## Descripción

Desmocem PA es un líquido desmocofrante, listo al uso, específicamente desarrollado para ser empleado en todo tipo de prefabricados cementosos y de piedra artificial.

Desmocem PA está basado en compuestos antiadherentes de alta capacidad repelente, baja coloración y nulo olor. De este modo, su empleo, evita la contaminación de las piezas durante la fase de vertido y desmoldeo, reduciendo las mermas que ocasionan el uso de otros desmoldeantes del mercado. Gracias a estas cualidades, Desmocem PA, no ocasiona manchas, deja residuos u olores desagradables en los prefabricados.

Listo al uso. Desmocem PA es un producto listo al uso, lo que unido a su alta concentración en agentes desmoldeantes, permite una aplicación rápida y un mínimo consumo de producto, optimizando los *timings* y costes productivos, respectivamente.

Desmocem PA es apto para ser aplicado sobre todo tipo de materiales de encofrado y moldes. Su óptima capacidad de humectación y desmoldeo, permite un óptimo desempeño tanto en madera, metal y plásticos o siliconas.

Desmocem PA no está clasificado como peligroso, por lo que es totalmente seguro para el operador, no requiriéndose del uso de EPI's específicos o de alta seguridad. Gracias a esta cualidad puede ser empleado tanto en interiores como en exteriores sin la necesidad de disponer de equipos de ventilación o extracción.

## Campos de aplicación

Desmocem PA está especialmente concebido para el desmoldeo de todo tipo de materiales prefabricados de naturaleza cementosa, como la piedra artificial. Por ello, puede emplearse en la confección de prefabricados, como: viguetas, piezas decorativas, baldosas o prefabricados constructivos, entre otras.

## Características Físico-Químicas

ASPECTO	DENSIDAD	RENDIMIENTO	COMPOSICIÓN
Líquido transparente ligeramente amarillento.	0.875 ± 0.010	20-30 m <sup>2</sup> /l según naturaleza del molde o soporte a tratar.	Aceites minerales técnicos, componentes desmoldeantes y humectantes.

## Modo de aplicación

Desmocem PA es un producto listo al uso, por lo que no requiere dilución previa a su aplicación.

Antes de aplicar Desmocem PA, se ha de asegurar que los moldes o materiales de encofrado no presentan restos adheridos, suciedad o cualquier agente externo que pueda afectar al rendimiento del producto o acabado de la pieza.

A continuación, depositar una fina capa de producto mediante pulverización, brocha o rodillo.

Finalmente, realizar el encofrado o vertido de las piezas a confeccionar.

## Formato

Envases de plástico de 5 y 30 litros.

## Recomendaciones

No aplicar a temperaturas superiores a 30°C o inferiores a 5°C.