

LF 10

Limpiador alcalino para todo tipo de superficies



- ✓ Gran poder de limpieza.
- ✓ Alta concentración.
- ✓ Restaura el aspecto original.
- ✓ Para piedra natural y artificial.
- ✓ Apto para superficies verticales.

Descripción

LF 10 es un limpiador alcalino, concentrado y tixotrópico, específicamente desarrollado para la limpieza y restauración de todo tipo de superficies de mortero, piedra natural y/o piedra artificial con suciedad fuertemente adherida, como polución, pinturas, grasas, tintas, acumulación de humos o vapores, entre otras.

Su formulación no contiene componentes ácidos ni disolventes agresivos, por lo que su uso no produce abrasión, descomposición o desconsolidación en la superficie tratada.

Su poder decapante no agresivo y su textura tixotrópica en pasta fluida sin descuelgue, hace de LF 10 un producto especialmente indicado para utilizar en trabajos de restauración en los que sea imprescindible el uso de productos químicos no abrasivos, apto para su aplicación en superficies verticales y con un alto poder de limpieza.

Tras actuar, LF10 posee un fácil aclarado y no deja sombras en la superficie tratada, por lo que optimiza los tiempos de operación y acelera la puesta en servicio de las instalaciones tratadas.

Campos de Aplicación

Por sus excelentes características, LF 10 está especialmente recomendado para la realización de tareas de limpieza en trabajos de restauración y rehabilitación de superficies minerales delicadas, como: suelos de piedra, esculturas, fachadas históricas, mampostería, piedra ornamental...etc.

Características Físico-Químicas

ASPECTO	DENSIDAD	pH	COMPOSICIÓN
Crema tixotrópica de color marrón.	1.250+/-0.010	13.50+/-0.5	Agentes alcalinos, disolventes de seguridad, tensoactivos y componentes tixotropantes.

Modo de Aplicación

LF 10 es un producto listo al uso, por lo que no requiere dilución.

- 1- Humedecer con agua la zona a tratar.
- 2- Aplicar LF 10 mediante brocha, rodillo o paletina.
- 3- Dejar actuar el producto, entre 15-30 minutos, frotando en caso necesario.
 - Dependiendo del grado de suciedad, temperatura y tipo de soporte variará el tiempo de actuación, pudiendo requerir hasta varias horas de actuación.
- 4- Aclarar con abundante agua, preferiblemente a presión y caliente.

Formato

Cubos de plástico de 1, 5 y 25 kg.



Recomendaciones

No se recomienda utilizar en materiales cerámicos ni ladrillo cara-vista.

El uso de LF 10 sobre superficies pulidas puede provocar la pérdida de brillo. En estos casos se recomienda realizar una prueba previa para asegurarse de que el acabado cumple los requerimientos estéticos de la propiedad.