

DESCRIPCION:

CERA HIDRO-REPELENTE PARA ABRILLANTADO DE CARROCERIAS EN TUNELES DE LAVADO

PROPIEDADES:

Producto formulado a base de tensoactivos hidropelentes que impiden que el agua deje los restos calcáreos en la superficies de las carrocerías.

No daña la pintura de los automóviles.

El producto va formulado a ph neutro.

El producto se sirve a viscosidad baja para poder ser dosificado mediante inyectores automáticos.

No ataca a la pintura, cromados, gomas, etc. del vehículo.

APLICACIONES:

Recomendado para el abrillantado de carrocerías de automóviles y vehículos en general.



MODO DE EMPLEO:

El producto esta recomendado para su uso en túneles de lavado mediante dosificación automática de acuerdo a las indicaciones del fabricante de la máquina.

PRECAUCIONES:

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No ingerir.

Mantener alejado del alcance de los niños.

PRESENTACION:

Envase de plástico de 5, 30 y 60 litros.

NORMATIVA:

R.D. 770/99 Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.

R. D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



CERACAR

CERA HIDRO-REPELENTE PARA ABRILLANTADO DE CARROCERIAS

Propiedades fisico-químicas:

color	ámbar
olor	inodoro
ph:	7.0 +/- 0.5
densidad (kg/l)	1.040 +/- 0.010

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.