

**DESCRIPCION:****LUBRICANTE SECO.  
PROTECTOR CONTRA LA CORROSIÓN****PROPIEDADES:**

Es un lubricante seco con disulfuro de Molibdeno.  
Muy eficaz contra la corrosión, en ambientes extremos.  
Evita la oxidación y protege contra la humedad.

**APLICACIONES:**

Recomendado para prevenir oxidaciones en: chapas, puntos de soldadura, espárragos, anclajes, tornillos, bombas sumergibles, cadenas de hormigoneras, transmisiones de cadenas, carretillas elevadoras, cerraduras, para recuperar piezas oxidadas como pintura contra la corrosión, etc.

**MODO DE EMPLEO:**

Agitar bien el aerosol antes de usar.  
Pulverizar desde una distancia de unos 15-20 cm.  
Pulverizar unos segundos con el aerosol invertido.

**PRECAUCIONES:**

Inflamable. Nocivo.  
Mantener alejado del alcance de los niños.  
No respirar los vapores. Usen guantes para su utilización.  
Protéjase de fuentes de ignición. No fumar.  
Envase a presión. No exponer al sol, ni a temperaturas superiores a 50°C.  
No perforar, ni tirar al fuego, ni siquiera vacío.  
No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.

**PRESENTACION:**

Aerosol 520 cc (cajas 12 und).

**NORMATIVA:**

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



# CHEMIGRAS SECA

**LUBRICANTE SECO  
PROTECTOR  
CONTRA LA  
CORROSION****Propiedades fisico-químicas:**

Aspecto: película seca gris oscuro

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.