

FRISER DIESEL



ADITIVO ANTICONGELANTE PARA GASOIL



APLICACIÓN



- 1º Agitar el envase antes de usar.
 - 2º Añadir en la proporción 1:1000 en el depósito de gasoil cada vez que repostemos.
- Se aconseja no superar la dosis recomendada

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido
Color:	Incoloro
Flash Point:	38°C
Densidad:	0.84 +/- 0.01 g/cm ³

ADVERTENCIAS

Almacenar el producto en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar entre temperaturas comprendidas entre 0 a 30°C. No respirar los vapores desprendidos. La información contenida en esta ficha técnica proviene de nuestros conocimientos técnicos más recientes, y se apoya en continuas investigaciones y comprobaciones experimentales y de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes y comprobaciones por cuenta propia. Neoquim no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

UTILIDAD



Aditivo que evita la congelación del gasoil a bajas temperaturas.

Su adición en el tanque de combustible diesel en la proporción 1:1000 disminuye el punto de fluidez crítico del combustible (punto de congelación) permitiendo que el gasoil no forme cristales que dificulten su fluidez hasta temperaturas de -31°C, evitando problemas en el sistema de inyección y en los filtros de combustible debido a las bajas temperaturas.

VENTAJAS



- ANTICONGELANTE HASTA TEMPERATURAS DE -31 °C
- Protege el sistema de inyección a bajas temperaturas.
- Optimización del gasoil a bajas temperaturas.
- Alto rendimiento (dosificación 1:1000).



ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L.
B73139651

P.I. de Lorquí-c/Archena, naves 17-23
30564 Lorquí (Murcia) Spain

Tlf: +34 968 687 839 Fax: +34 968 687 837



neoquim@neoquim.com