

DESCRIPCION:

DESMOLDEANTE, ANTIADHERENTE ASFALTICO

PROPIEDADES:

Desmoldeante, antiadherente **emulsionable en agua**. Impide la adherencia del asfalto y cemento en todo tipo de maquinaria y camiones. Actúa como protector de las superficies metálicas sobre las que se aplica.

APLICACIONES:



Antiadherente para maquinaria de transporte de asfalto.

MODO DE EMPLEO:

Puede aplicarse mediante brocha o rociado por pulverización. Se puede utilizar puro o diluido hasta en 10 partes de agua.

PRECAUCIONES:

No ingerir.
Mantener alejado del alcance de los niños.
No tirar los residuos por el desagüe.

PRESENTACION:

Envase de 25, 50, 200 y 1000 litros.

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



DESMOCEN ASFALTIC

DESMOLDEANTE ASFALTICO

Propiedades fisico-químicas:

Aspecto: aceite mineral color ámbar
Densidad (kg/t): 0.890+/- 0.010
Indice de refracción (nD): 1.475+/-0.010

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.