

DESCRIPCION:

MEMBRANA LIQUIDA PARA PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI PERMANENTE PARA SUBSTRATOS POCO POROSOS

PROPIEDADES:

Recubrimiento líquido basado en una mezcla sinérgica de polímeros, consiguiendo una membrana continua, resistente a la intemperie y de excelente adherencia, cuya transparencia permite protección del soporte sin alterar su color.

- Membrana totalmente transparente.
- Fácil aplicación: Monocomponente.
- No requiere imprimación.
- No requiere dilución.
- Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies.
- Alta resistencia a la intemperie y U.V. No amarillea.
- Alta resistencia a la química.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Alta resistencia a todo tipo de pinturas y rotuladores.

APLICACIONES:

Usos recomendados.-

- Fachadas
- Mobiliario urbano
- Ventanas y Escaparates
- Fuentes públicas

Soportes recomendados.-

Piedra natural, hormigón, gres, superficies metálicas, superficies pintadas.



MODO DE EMPLEO:

Condiciones de aplicación al soporte (Estándar)

El soporte debe estar limpio y seco.

Temperatura ambiente: 5°C a 35°C Humedad relativa: <85%

Humedad soporte: W<10

Producto monocomponente que puede aplicarse con rodillo, brocha y pistola airless, sin necesidad de imprimación.

PRECAUCIONES:

R10 Inflamable.

R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

S23 No respirar los vapores.

S43 Espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico.

S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

S60 Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

Estabilidad de envase.- 12 meses a una temperatura de 5°C a 25°C en sitios secos. Si el cubo es abierto debe ser usado inmediatamente.

PRESENTACION:

Envase de 1 litro (24 und/caja)

Envase industrial: 5, 25 y 50 litros.

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



GRAFFI PROT PERMANENTE

RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI PERMANENTE

Propiedades fisico-químicas:

| PROPIEDAD | VALOR |
|--------------------------------|---------------------------|
| aspecto | Líquido transparente |
| Densidad | 1.000 +/- 0.010 kg/lit |
| Repintado | 12 – 24 horas |
| Propiedades lámina seca | |
| Rendimiento | 8 – 15 m ² /kg |

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.