

**DESCRIPCION:****ABSORBENTE INORGANICO****PROPIEDADES:**

NEOSEC es un producto especialmente diseñado para la absorción rápida de derrames líquidos en general: aceites, disolventes, etc.

NEOSEC es un producto químicamente inerte: inoloro, no inflamable, incombustible, insoluble.

NEOSEC tiene un efecto antiderrapante sobre derrames de aceites.

Gran poder de absorción.

En algunos casos puede ser regenerado.

**APLICACIONES:**

El producto puede aplicarse sobre todo tipo de suelos: lisas, pintadas, asfalto, cemento, etc.

Se utiliza en interior o en exterior.

**SECTORES DE APLICACION:**

Los usuarios son gasolineras, talleres, industrias en general, cocinas, mercados, atestados, automoción, servicios de bomberos, protección civil, hipermercados, etc.

**MODO DE EMPLEO:**

-En caso de desbordamiento accidental: añadir una capa de NEOSEC sobre la zona afectada, dejar actuar unos minutos, recoger por barrido o aspiración.

-En caso de deslizamiento, aplicar una fina capa de producto sobre la zona afectada.

**PRECAUCIONES:**

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

**PRESENTACION:**

Cubos de plástico de 20 kg.

**NORMATIVA:**

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



# NEOSEC

## ABSORBENTE INORGÁNICO

**Propiedades fisico-químicas:**

Aspecto:	sólido granulado color crema claro; inodoro
Humedad:	9 +/- 3 %
Densidad (gr/lit):	600 +/- 40
ABSORCION DE AGUA:	> 100 %
ABSORCION DE ACEITE	> 75 %

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.