

PROTECTOR HIDRAULIC

PROTECTOR ANTIMANCHAS PARA SUELOS HIDRÁULICOS

APLICACIÓN



La superficie a tratar debe estar bien limpia y seca.

Aplicar el producto con una brocha, rodillo de pelo corto o un paño seco y extenderlo de manera uniforme por toda la superficie.

La superficie está completamente seca y protegida al cabo de 24 horas.

Para materiales muy porosos, aplicar 2 o 3 capas, dejando 30/60 minutos entre cada aplicación.

Para limpieza de mantenimiento de las superficies protegidas, utilizar un limpiador neutro.

Los utensilios pueden aclararse con agua tras su uso.

SECTORES DE APLICACIÓN: Marmolistas, empresas de construcción, empresas de decoración...

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido blanco lechoso.
Densidad:	1,001 +/- 0,010
Rendimiento:	8-10 m ² /litro

UTILIDAD



PROTECTOR HIDRÁULIC es un producto especial para suelos hidráulicos, en base acuosa que crea una protección incolora sobre la superficie sobre la que se aplica sin modificar el aspecto de la misma.

PROTECTOR HIDRÁULIC impermeabiliza las piezas a la vez que mantenemos la tonalidad y belleza natural de las piezas.

Impide que penetre por capilaridad agua, aceite, grasa, salsas y restos de productos alimentarios, aceite mineral, etc. evitando la aparición de manchas.

Confiere propiedades hidrofugantes y oleofugantes sobre la superficie tratada.

No remueve los pigmentos.

Previene la aparición de eflorescencias salinas.

VENTAJAS



- NO REMUEVE LOS PIGMENTOS.
- MANTIENE LA TONALIDAD Y LA BELLEZA NATURAL.
- PROTEGE LA SUPERFICIE CONTRA LAS MANCHAS.

