AUTOCLEAN 700

Espuma activa para limpieza de vehículos industriales.

- ✓ **Alta concentración.**
- ✓ **Elevada eficacia limpiadora.**
- ✓ **Alta formación de espuma.**
- ✓ **Acabado sin restos.**
- ✓ **No ataca plásticos ni gomas.**

Descripción

Autoclean 700 es un desengrasante industrial de alta capacidad espumante, basado en tensoactivos humectantes y desengrasantes, agentes alcalinizantes, quelantes y disolventes hidrosolubles, desarrollado para la limpieza de todo tipo de vehículos industriales que presenten una alta cantidad de suciedad y en los que se desee un tiempo de contacto producto-superficie prolongado.

Su equilibrada composición permite eliminar fácilmente y sin frotar todo tipo de suciedad acumulada en carrocerías, chasis y semirremolques, como: grasas, aceites, barro, insectos o restos de alquitrán, sin dañar la pintura o superficies delicadas, como: plásticos o elementos cromados, sin recurrir a compuestos agresivos, al contrario de lo que ocurre con otros productos del mercado.

Autoclean 700 posee unas características espumantes elevadas. Gracias a ellas, puede aplicarse con cañón de espuma, obteniéndose un producto de alta adherencia y perdurabilidad. Este hecho permite limpiar superficies con una cantidad de suciedad extrema sin necesidad de frotar.

Acabado de alto brillo. Autoclean 700 dispone de una alta reserva de agentes quelantes y secuestrantes de cal, por lo que puede emplearse tanto con agua caliente como fría. En este aspecto, Autoclean 700 no recurre a secuestrantes como el EDTA o NTA, por lo que es totalmente inocuo con el medio ambiente y con los usuarios finales.

Autoclean 700 también puede ser empleado mediante rociado a baja presión, lo que permite disponer de un producto “todo en uno” reduciendo el número de productos químicos a emplear y optimizando los costes operativos de la limpieza.

ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L. – B73139651
P.I. de Lorquí – C/Archena, naves 17-23, 30564 Lorquí (Murcia)
Tlf: +34 968687839 – neoquim@neoquim.com

F.Revisión: 18/9/23
Nº Revisión: 3

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar sus propiedades.

AUTOCLEAN 700

Espuma activa para limpieza de vehículos industriales.

Campos de Aplicación

Autoclean 700 ha de emplearse en todo tipo de situaciones en las que se requiera un detergente de alta efectividad y elevada formación de espuma para la limpieza de vehículos industriales extremadamente sucios.

Características Físico-Químicas

ASPECTO	DENSIDAD	pH	COMPOSICIÓN
Líquido transparente de color azul	1.082 ± 0.01 Kg/L	13.0 ± 0.5	Tensoactivos iónicos y no iónicos, disolventes hidrosolubles, secuestrantes de cal y agentes quelantes.

Modo de Aplicación

Autoclean 700 es un producto concentrado, por lo que ha de diluirse antes de ser utilizado.

- Uso como espuma activa:
  - Diluir Autoclean 700 con agua en proporción 1:10 y aplicar con cañón formador de espuma por toda la superficie a limpiar.
  - Dejar actuar durante unos minutos.
  - Aclarar con agua a presión de abajo a arriba.
- Uso mediante rociado a baja presión:
  - Diluir Autoclean 700 con agua en proporción 1:50 a 1:100 y aplicar rociando la carrocería.
  - Dejar actuar durante unos minutos.
  - Aclarar con agua a presión de abajo a arriba.

Formato

Envases de 5,5; 33; 66 y 240 Kg.

Recomendaciones

Autoclean 700 ha de aplicarse sobre la carrocería fría. No dejar que el producto seque sobre la misma.

ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM, S.L. – B73139651
P.I. de Lorquí – C/Archena, naves 17-23, 30564 Lorquí (Murcia)
Tlf: +34 968687839 – neoquim@neoquim.com

F.Revisión: 18/9/23
Nº Revisión: 3

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar sus propiedades.