

AUTOCLEAN FERRO

Detergente - descontaminante férrico



- ✓ Listo al uso.
- ✓ Alta efectividad.
- ✓ Rápida aplicación.
- ✓ Apto para carrocería.

Descripción

Autoclean Ferro es un detergente limpiador y eliminador de partículas férricas altamente efectivo, especialmente desarrollado para el sector automoción.

Autoclean Ferro, está basado en compuestos de coordinación y agentes quelantes que poseen una alta afinidad por las partículas de ferodo y óxidos de hierro, presentes en llantas y carrocerías, disolviéndolos en segundos y facilitando su proceso de eliminación sin frotar.

Autoclean Ferro no contiene ácidos en su formulación, por lo que es totalmente inocuo frente a la pintura de carrocerías y llantas, así como a los metales habitualmente empleados en vehículos automotrices.

Además, la novedosa tecnología empleada por Autoclean Ferro, permite conocer el grado de contaminación férrica presente en la superficie. Así, el producto inicialmente incoloro, se tornará violeta al disolver las partículas férricas presentes.

Campos de aplicación

Autoclean Ferro puede aplicarse sobre la carrocería, superficies metálicas, cristales y gomas que conforman el vehículo.



AUTOCLEAN FERRO

Detergente - descontaminante férrico



Características Físico-Químicas

ASPECTO	DENSIDAD	pH	SOLUBILIDAD EN AGUA	RENDIMIENTO ORIENTATIVO
Líquido transparente Incoloro.	1.09 ± 0.01 g / mL	5.5 ± 0.5	Total	Aprox. 0.5 Lts para un coche 5p.

Modo de aplicación

Aplicar Autoclean Ferro sobre la superficie fría y no expuesta a la luz solar directa. Los mejores resultados se obtienen cuando se realiza el proceso de descontaminado habiendo limpiado previamente la superficie con un champú neutro como Autoclean.

Limpieza y descontaminado de llantas: Pulverizar Autoclean Ferro sobre la parte exterior de la llanta y sobre la garganta, (El producto se tornará de color violeta cuando comience a solubilizar las partículas de hierro). A continuación, si existiese una gran cantidad de suciedad, frotar la garganta con un cepillo de llantas y el frontal con una brocha media, dejando actuar el producto durante unos minutos, sin dejar que éste seque por completo. Finalmente, aclarar con abundante agua a presión.

Descontaminado de carrocería y cristales: Pulverizar Autoclean Ferro sobre la pintura y cristales, previamente limpios, observándose cómo aparece la coloración violeta indicativa de que el proceso de descontaminado se está realizando correctamente. A continuación, dejar actuar durante unos minutos sin dejar que el producto seque por completo. Por último, aclarar con agua a presión, preferiblemente caliente.

Formato

Envase plástico de 0,5 L + Pulverizador, 1L + Pulv. e industrial de 5, 10 y 30 Lts.

Recomendaciones

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface sus requerimientos. No almacenar los envases ni las disoluciones a temperaturas superiores a 35°C, ni inferiores a 0°C. No aplicar sobre las pinzas de freno si han sido coloreadas con pinturas acrílicas ni sobre las pastillas de freno. En llantas cromadas, realizar una prueba previa.