

DESCRIPCION:

LIQUIDO PROTECTOR DE LA MADERA

PROPIEDADES:

Buen poder penetrante.

Nutre y enriquece la madera mejorando su brillo, textura y color.

Válido para interior y exterior.

Deja "transpirar" la madera.

Impregna y protege las superficies tratadas de agresiones externas como:

- humedad

- hongos

-insectos.

Fácil aplicación mediante brocha, rodillo o pulverización.

Con el producto coloreado se intensifica el tono del vetado de la madera.

Puede aplicarse sobre cualquier tipo de madera.

APLICACIONES:

Indicado para el embellecimiento y la protección preventiva de maderas nuevas o viejas (previamente preparadas)

contra la humedad y hongos e insectos en todo tipo de construcciones en las que se utilice la madera.

El tratamiento con PROMAD es recomendable previo a un barnizado o repintado posterior de la madera.



MODO DE EMPLEO:

En maderas viejas eliminar cualquier pintura o barniz viejo mediante decapado y/o lijado.

La madera tiene que estar seca y limpia de polvo, grasa, etc.

Si la madera tiene resina tratar con disolvente o aguarrás.

Agitar bien antes de usar.

Aplicar mediante brocha, rodillo o pulverización.

Dejar secar 1 o 2 horas.

Según el tipo de madera y porosidad habría que dar una segunda mano.

PRECAUCIONES:

R10 Inflamable. R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. R67 La inhalación de vapores puede causar somnolencia y vértigos. S2 Mantener alejado del alcance de los niños. S43 En caso de incendio utilizar agua pulverizada, espuma antialcohol, polvo químico seco y anhídrido carbónico. S51 Usar en lugares bien ventilados.

PRESENTACION:

Envase metálico de 1 litro (cajas de 8 o 24 unidades)

Envase industrial de 5, 25 y 50 litros.

CASTAÑO, ROBLE, NOGAL y PALISANDRO.

Combinando colores puede conseguirse innumerables tonalidades o variar la intensidad del tono.

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS



PROMAD COLOR

PROTECTOR PARA LA MADERA

Propiedades fisico-químicas:

Aspecto:	líquido transparente
Densidad (KG/LT):	0.970 +/- 0.010
Índice refracción (nD):	1.427 +/- 0.010
Rendimiento:	5 - 10 m ² / litro
Colores:	castaño, roble, nogal y palisandro.

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.