

**DESCRIPCION:****PINTURA ACRÍLICA MONOCOMPONENTE DE ELEVADA BLANCURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL****PROPIEDADES:**

Este producto cumple con los requisitos establecidos para los materiales empleados en la señalización horizontal y los métodos de ensayo de laboratorio necesarios, especificados en la norma **UNE 135200-2** de "Equipamiento para la Señalización Vial – Señalización horizontal – Materiales / Ensayos de Laboratorio" vigente.

**APLICACIONES:**

Pintura con excelente adherencia sobre firmes bituminosos y repintados.  
Especialmente recomendada para pintar sobre firmes de hormigón por ser insaponificable.  
Excelente comportamiento frente al amarilleo.  
Gran resistencia a la abrasión. Blancura. Adherencia a todo tipo de pavimentos rígidos y flexibles. Por haber sido formulado con **Resinas Acrílicas Especiales** presenta también las siguientes propiedades:

- •Resistente a SALES INORGÁNICAS utilizadas en carreteras de montaña.
- •NO AMARILLEANTE por acción de los rayos ultravioletas (UVA).
- •SECADO PROFUNDO INTEGRAL (S.P.I.), incorporado por primera vez en una pintura de un solo componente hace que alcance una extraordinaria dureza en un tiempo de récord.

**MODO DE EMPLEO:**

Homogeneizar bien el producto.  
Aplicar con rodillo, pistola o con máquina pinta-bandas equipada de pistola de pulverización de aire.  
Dependiendo del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, se puede diluir entre un 1% y un 2% con disolvente. Se debe homogeneizar bien el producto. La aplicación ha de ser sobre superficies limpias y secas. Cuando el hormigón sea nuevo hay que eliminar previamente los restos de lechadas de curado que pueden perjudicar la adherencia y las propiedades de la pintura.  
No se debe aplicar a temperaturas menores de 5°C, ni superiores a 40°C.

Rendimiento: se recomienda 720 gr / m2 dependiendo de la uniformidad del pavimento

**PRECAUCIONES:**

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Fácilmente inflamable. Usar indumentaria y guantes de protección adecuados. Conservar alejado de toda llama o fuente de chipas. NO FUMAR. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. No respirar los vapores ni aerosoles. Contiene: TOLUENO.

**PRESENTACION:**

Cubos de 25 kg Colores: blanco, amarillo, azul, negro y rojo

**NORMATIVA:**

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



# SEÑAPINT CIUDAD

## PINTURA MONOCOMPONENTE DE SEÑALIZACION VIAL

DATOS TECNICOS	
Consistencia	87 +/- 10 KU
Densidad relativa	1.53 +/- 0.02 gr/cm3
T secado	< 20 min
Sólidos	73 +/- 2 %
Poder cubriente	Rc= 98
Contenido ligante	16 +/- 5
Contenido titanio (señapint blanco)	12 +/- 5
Resistencia sangrado	B < 0.05
Envejecimiento acelerado	<0.05
Resistencia a álcalis	Sin defectos superficiales

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.