

NEODECAPINT ROTU

Eliminador de pintadas de rotulador multisuperficie.



- ✓ **Elimina fácilmente pintadas y sombras de rotulador.**
- ✓ **Acción rápida.**
- ✓ **Apto para pulverización.**
- ✓ **Multisuperficie.**

Descripción

Neodecapint Rotu es un decapante-eliminador de tintas y pintadas, basado en una mezcla sinérgica de disolventes y tensoactivos, especialmente desarrollado para la eliminación de pintadas de rotulador realizados en todo tipo de superficies lavables y poco porosas.

Neodecapint Rotu posee una rápida acción de disolución de tintas y pigmentos, de modo que su acción es altamente eficaz. Así mismo, su baja viscosidad permite su uso directo mediante pulverización, optimizando los tiempos de limpieza y economizando el producto. Esta propiedad también optimiza su capacidad de penetración en la superficie, eliminando con una sola aplicación incluso las sombras más difíciles de eliminar.

Dada su especial composición, Neodecapint Rotu es eficaz sobre todo tipo de superficies pulidas, barnizadas o esmaltadas, como: granito pulido, vidrio, madera lacada, metales pintados...etc. Además, con tiempos de aplicación cortos, no afecta a la superficie que se encuentra debajo de la pintada, evitando tener que repintar el soporte tras la confección de la pintada.

Campos de Aplicación

Neodecapint Rotu ha de utilizarse para la eliminación de pintadas realizadas con rotulador de cualquier tipo sobre superficies duras poco o nada porosas, como: granito o mármol pulido, madera lacada o barnizada, vidrio, metales pintados...etc. Por ello está especialmente recomendado para su uso en mobiliario urbano, parques infantiles, puertas y buzones de metal, fachadas...etc.

NEODECAPINT ROTU

Eliminador de pintadas de rotulador multisuperficie.



Características Físico-Químicas

ASPECTO	DENSIDAD	Composición:
Líquido translúcido de color marrón	0.955 ± 0.010 Kg/L	Mezcla sinérgica de disolventes de punto de ebullición medio, tensoactivos humectantes y emulgentes, excipientes.

Modo de Aplicación

Neodecapint Rotu se suministra listo al uso, por lo que no hay que diluirlo bajo ningún concepto.

- 1º Aplicar Neodecapint Rotu sobre la pintada a limpiar. Su aplicación puede realizarse mediante pulverización directa, o bien, impregnando un paño.
- 2º A continuación, frotar suavemente y dejar actuar el producto durante unos minutos.
- 3º Finalmente, aclarar con abundante agua para obtener una superficie completamente limpia. Este procedimiento es más efectivo si se utiliza agua a presión, preferiblemente caliente.
- 4º Repetir la operación en caso necesario.

Formato

Envase metálico: de 1 litro (cajas de 8 unidades).

Envases industriales: 5, 25 y 50 litros.

Recomendaciones

Mantener lejos de cualquier fuente de calor, de ignición o chispas.

Mantener lejos del alcance de los niños.

Antes de utilizar cualquier decapante de pintadas se recomienda realizar una prueba previa para comprobar la total compatibilidad del producto con la superficie.

Neodecapint Rotu no es efectivo con pintadas realizadas con rotuladores modificados con ácidos sobre cristales, ya que no es realmente pintura sino un ataque químico irreversible del ácido sobre el cristal, aunque tenga aspecto de pintada de color blanquecino.

