

FANG

Protecteur antitaches spécial pour argile et terre cuite.



- ✓ Convient pour l'intérieur et l'extérieur.
- ✓ Empêche l'apparition de taches.
- ✓ Améliore la tonalité du support.
- ✓ **Haute durabilité.**
- ✓ **Ne forme pas de film.**

Description

Fang est un protecteur antitache et ravivant de la couleur à base de solvant pour sols et revêtements en argile, comme : boue cuite, terre cuite, grès cérame ou catalan, entre autres, conçu pour que les supports traités n'absorbent pas l'eau, les huiles et autres liquides par capillarité. Ainsi, le traitement de ceux-ci avec Fang leur confère une protection complète contre l'humidité et les taches huileuses, tout en augmentant et en restaurant leur teinte originale.

Fang n'utilise pas de résines pour obtenir cet effet, de sorte que les supports traités conservent leur transpiration naturelle et leur texture initiale. En outre, il n'apporte pas de brillance, ce qui préserve les caractéristiques antidérapantes originales intactes. De même, ne contenant pas de résines dans sa composition, il ne quadrille pas, jaunit ou se détériore physiquement avec le temps, étant particulièrement résistant aux rayons UV.

De plus, Fang a une faible viscosité, ce qui, associé à sa composition 100% solvant, permet un degré élevé de pénétration et de protection sur des substrats à faible ou à forte absorption, que ce soit pour des applications verticales ou horizontales.

En raison de ses propriétés hydrofuges et oléophobes, Fang retarde, d'une part, l'apparition de problèmes causés par l'eau tels que : efflorescences, moisissures ou moisissures vertes et, d'autre part, facilite le nettoyage de toutes sortes de taches d'huiles ou de graisses végétales.

Champs d'application

Fang peut être utilisé sur tous les types de faïence, terre cuite, grès rustique, sols de serge catalanne, carreaux de sol en céramique et, en général, sur les surfaces en argile absorbantes, aussi bien verticales qu'horizontales.

Caractéristiques physico-chimiques

ASPECT	DENSITÉ	PERFORMANCE	Composition
Liquide transparent jaune	0.935 ± 0.010 Kg/L	5-8 m ² /L	Composés hydrofuges et oléofuges, solvants à point d'ébullition moyen, coalescents et excipients.

Mode d'application

Fang est un produit prêt à l'emploi, il ne nécessite donc aucune dilution avant utilisation.

Avant d'appliquer Fang, assurez-vous que la surface à traiter est entièrement exempte de poussière, d'efflorescences, de moisissures, de graisses...etc. De même, la surface doit être complètement sèche et avec une humidité résiduelle inférieure à 5%.

Si la surface présente un aspect blanchâtre dû à la présence d'efflorescences salines, nous recommandons un nettoyage préalable avec Limfa. Si la surface a été préalablement cirée, toute la cire doit être enlevée avec Neogras 14.

Une fois la surface nettoyée :

1. Appliquez le produit avec un pinceau, un rouleau à poils courts ou un chiffon sec et étalez-le uniformément sur toute la surface.
2. Ensuite, laissez sécher le produit en appliquant une nouvelle couche au bout de 30 à 60 minutes si nécessaire. La surface doit être complètement sèche et protégée au bout de 6 heures. Sur les supports à faible absorption, il peut être nécessaire d'enlever l'excès de produit en passant un chiffon propre et sec.

Format

Bidons métalliques de 1, 5, 10 et 30 litres.

Recommandations

N'appliquez pas Fang sur des surfaces humides ou présentant des résidus de traitements antérieurs, tels que des vernis, des cires ou tout autre produit compromettant l'absorption du support. Gardez Fang loin de toute source de chaleur ou d'étincelles. Conservez à une température comprise entre 5 et 30°C.

