

AUTOCLEAN 9

Desengrasante ultra-concentrado para motores y automoción.



- ✓ **Ultra-alta concentración.**
- ✓ **Óptima capacidad desengrasante.**
- ✓ **Válido para todo tipo de aguas.**
- ✓ **Excelente capacidad autoarrastre.**
- ✓ **Libre de fosfatos y disolventes.**

Descripción

Autoclean 9 es un eficaz desengrasante de ultra-alta concentración, basado en una mezcla sinérgica de tensoactivos, álcalis, agentes alcalinizantes y compuestos complejantes de cal, específicamente diseñado para el desengrasado de todo tipo de piezas metálicas, motores y vehículos.

Autoclean 9 posee una estudiada composición en tensoactivos no iónicos que emulsionan rápidamente todo tipo de contaminantes, como grasas o aceites, permitiendo que la suciedad se desprenda fácilmente de la superficie, por lo que no es necesario frotar para obtener una limpieza de calidad. Además, su óptima humectación, dotan a Autoclean 9 de una excelente capacidad para eliminar la suciedad acumulada por el tránsito del vehículo (Traffic film), reduciendo los tiempos de limpieza, así como el consumo de agua.

Además, su alta concentración en agentes complejantes y su baja alcalinidad libre, permite que Autoclean 9 mantenga su eficacia en todo tipo de aguas, tanto duras como blandas y sea inocuo con la pintura o con las superficies delicadas como aluminios, plásticos o gomas.

Autoclean 9 no contiene fosfatos o disolventes peligrosos, por lo que es totalmente seguro para el operario y para el entorno. Además, todos los componentes son biodegradables, por lo que no es perjudicial con el medio ambiente.

Campos de Aplicación

Autoclean 9 ha de ser empleado como desengrasante en todas aquellas operaciones en las que se requiera un detergente potente, con una excelente capacidad autoarrastre y esté exento de disolventes peligrosos. Por ejemplo: limpieza de carrocerías, motores, lonas, paredes, suelos o piezas metálicas, entre otras.

AUTOCLEAN 9

Desengrasante ultra-concentrado para motores y automoción.



Características Físico-Químicas

| ASPECTO | DENSIDAD | pH | COMPOSICIÓN |
|-------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Líquido transparente de color verde | 1.10 ± 0.01 Kg/L | 13 ± 0.5 | Tensoactivos no iónicos, componentes secuestrantes y agentes alcalinizantes. |

Modo de Aplicación

Autoclean 9 es un producto concentrado, por lo que ha de diluirse previo a su empleo. La dosificación del producto dependerá del grado de suciedad y tipo de superficie a limpiar. Como orientación, se recomienda utilizar las siguientes diluciones:

- 5-7% para la limpieza de carrocerías y superficies poco contaminadas.
- 25% – 100% para la limpieza de motores o superficies fuertemente contaminadas.

En todos los casos, se recomienda pulverizar la dilución del producto sobre la superficie a limpiar, dejar actuar durante unos minutos y, sin dejar secar, aclarar con agua a presión, preferiblemente caliente.

Formato

Envases de 5, 10 y 30 litros.

Recomendaciones

Antes de utilizar Autoclean 9, se recomienda realizar una pequeña prueba para comprobar la compatibilidad superficie-producto.