

CLEANMAQ ECO

Desengrasante dieléctrico de evaporación rápida.



- ✓ Alto poder de limpieza.
- ✓ Formulado con disolventes cítricos.
- ✓ Evaporación rápida.
- ✓ Seca sin residuo.
- ✓ Optimiza los tiempos de limpieza.

Descripción

Cleanmaq Eco es un potente desengrasante dieléctrico de rápida evaporación, basado en una mezcla de disolventes de alta presión de vapor que actúa en sinergia con disolventes naturales de origen cítrico.

Cleanmaq Eco es una eficaz alternativa de secado rápido a los disolventes clorados, (altamente perjudiciales para la salud), ya que elimina de un modo rápido y eficaz: grasas, polvo, aceites y otros contaminantes sobre todo tipo de piezas y/o materiales, como: metal, plástico, madera, e incluso sobre tejidos.

Cleanmaq Eco no está formulado con componentes alcalinos o agresivos, por lo que no es corrosivo, pudiendo utilizarse sobre metales blandos como cobre, aluminio, magnesio y aleaciones derivadas de éstos.

Estas propiedades, unidas a que la formulación de Cleanmaq Eco posee un óptimo comportamiento dieléctrico, permite que el producto también pueda ser empleado en la limpieza de todo tipo de componentes eléctricos, siempre que no exista tensión en ellos.

Campos de Aplicación

Cleanmaq Eco es apto para todo tipo de industrias y talleres que precisen un potente limpiador desengrasante de evaporación rápida y que no genere residuos tras su secado. Por tanto, Cleanmaq Eco, puede utilizarse en talleres de mecánica, operaciones de mantenimiento industrial, mantenimiento eléctrico o bobinado de motores y, en definitiva, siempre que se precise de un desengrasante basado en disolventes no nocivos para los operarios.

CLEANMAQ ECO

Desengrasante dieléctrico de evaporación rápida.



Características Físico-Químicas

ASPECTO	DENSIDAD	Composición:
Líquido transparente incoloro con olor cítrico	0.725 +/-0.010	Mezcla de hidrocarburos alifáticos, terpenos y coadyuvantes.

Modo de Aplicación

Cleanmaq Eco es un producto listo al uso, por lo que no se ha de diluir previo a su empleo.

- Inicialmente, pulverizar Cleanmaq Eco sobre la superficie a tratar.
(Puede aplicarse con brocha, teniendo en cuenta que el producto tardará más en secar).
- A continuación, dejar actuar el producto, frotando en caso necesario.
- Finalmente, eliminar los restos reblandecidos y no desprendidos con la ayuda de un paño limpio.

Formato

Envases de 30 litros.

Envases de aerosol.

Recomendaciones

Mantener lejos de cualquier fuente de calor, de ignición o chispas.

Mantener lejos del alcance de los niños.