

FIJADOR

Fijador de fondos incoloro al disolvente.



- ✓ Alta resistencia a los álcalis.
- ✓ Apto para interiores y exteriores.
- ✓ No amarillea.
- ✓ Alto poder de penetración y adherencia.
- ✓ Secado rápido.

Descripción

Fijador es una imprimación fijadora al disolvente de alto poder de penetración sobre sustratos deteriorados, consiguiendo sellar, endurecer y fijar superficies interiores y exteriores en mal estado o pulverulentas o poco conexas.

Está formulado con una mezcla equilibrada de resinas sintéticas y disolventes, por lo que el producto no amarillea con el paso del tiempo.

Fijador aporta una excelente adherencia y consolidación de todo tipo de fondos que, por su escasa solidez, no ofrecen garantías para su repintado.

Regulariza la absorción del soporte mejorando el rendimiento del revestimiento posterior elegido.

Así mismo, Fijador también es apto para el fijado de las líneas de marcado durante el replanteo de obra.

Campos de Aplicación

Fijador puede emplearse en los diferentes tipos de materiales de construcción: hormigón, cemento, mortero, yeso... así como en superficies antiguas pintadas al silicato o con pinturas en emulsión que se encuentren ya desgastadas.

FIJADOR

Fijador de fondos incoloro al disolvente.



Características Físico-Químicas

ASPECTO	DENSIDAD	RENDIMIENTO	SECADO
Incoloro.	0.900 ± 0.01 Kg/L	4-2 m ² /litro.	10-30 minutos.

Modo de Aplicación

Antes de aplicar Fijador Aquo, la superficie ha de estar limpia, seca, libre de polvo, suciedad o cualquier otro contaminante.

Así mismo, las superficies que muestren desconchados y partículas sueltas han de prepararse convenientemente mediante lijado o cepillado para conseguir un soporte sano.

A continuación, aplicar Fijador mediante pulverización, brocha, rodillo, puro o diluyendo hasta con un 20% de disolvente en el caso de realizar fijaciones de carácter temporal. Extender el producto sobre el soporte y dejar secar.

Pasadas 24 horas podrá aplicarse el revestimiento deseado.

Formato

Envases metálicos de 5, 25 y 50 Litros.

Recomendaciones

No aplicar Fijador si el soporte se encuentra por encima de 35°C o por debajo de 0°C. Limpiar los utensilios empleados con agua inmediatamente después de usarlos.