

DESCRIPCION:

LIGANTE FORMULADO PARA LA IMPRIMACIÓN

PROPIEDADES:

Producto formulado para la imprimación de soportes no porosos como azulejos vitrificados, mármol, vidrio....

- Fácil aplicación.
- Rápida curación.
- No amarillea.
- Aplicar antes de la aplicación del Imperlatex PU Incoloro.

APLICACIONES:

- Imprimación y promotor de adherencia para sistemas de poliuretano.
- Imprimación para superficies de baja absorción.

MODO DE EMPLEO:

- El soporte debe estar limpio, seco y sin humedad.
- Aplicar mediante un rodillo o brocha.
- Dejar secar y aplicar Imperlatex PU Incoloro antes de 48 horas.

PRECAUCIONES:

Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo con disolvente.
Mantener alejado del alcance de los niños.

PRESENTACION:

Envases de 4 kg.

NORMATIVA:

R.D. 1078/1993 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



PROMOTOR DE ADHERENCIA MICROPRIMER

IMPRIMACIÓN PARA SUPERFICIES
POCO POROSAS

Propiedades fisico-químicas:

Densidad: 0.93 g/cm³ a 20°C en volumen
Viscosidad: 600 Cp a 25°C
Tiempo de secado al tacto: 6 horas
Tiempo de próxima aplicación: 24 h
Rendimiento: 100 -150 g/m²

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.

Fecha: 01/09/01 Rev 2 Pag. 1/1

